

Handgabelhubwagen HU Profi

Für den professionellen Transport von palettierten Gütern unter anspruchsvollen Bedingungen.

- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben - Fahren - Senken.
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Wartungsarme Hydraulik mit hart verchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Wartungsfreie Rillenkugellager (2RS) DIN 625.

Bezeichnung	Tragfähig- keit [t]	Gabel- länge [mm]	Bereifung	Bestell- nummer
HU Profi 25S (Single)	2,50	1.150	VG / PA Single	660100001
HU Profi 25S (Single)	2,50	1.150	VG / PUR Single	660100002
HU Profi 25S (Single)	2,50	1.150	PUR / PUR Single	660100003
HU Profi 25T (Tandem)	2,50	1.150	VG / PA Tandem	660100004
HU Profi 25T (Tandem)	2,50	1.150	VG / PUR Tandem	660100005
HU Profi 25T (Tandem)	2,50	1.150	PUR / PA Tandem	660100006
HU Profi 25T (Tandem)	2,50	1.150	PUR / PUR Tandem	660100007
HU Profi 30T (Tandem)	3,00	1.150	PUR / PA Tandem	660100008



Handgabelhubwagen mit integrierter Waage HU PW

Robuste Elektronik ermöglicht den anspruchsvollen industriellen Einsatz. Mit vier hochwertigen Wägezellen wird der Handgabelhubwagen zur mobilen Waage.

- Tara, PC-Schnittstelle (RS232), automatische Nullstellung.
- Geteilte Schubstangen mit mittig angeordneten Wägezellen.
- Kleinster Messwert 1 kg.
- Unterfahrhöhe 85 mm.
- LED-Anzeige (83plus), 6-stellig, 20 mm Ziffernhöhe.
- Mit Zähl- und Summierfunktion.
- PC-konfigurierbar.
- Einfache Justage, justiert auf $\pm 0,1$ % vom Endwert.
- Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Sonderausstattungen:

- HU PW mit Wägebereich 2.500 kg (nicht HU PWE) 20T9 Teilung einstellen.
- Geeichte Ausführung (2-Bereichswaage).

Bezeichnung	Tragfähig- keit [t]	Gabellänge [mm]	Bereifung	Bestellnummer
HU PW 20T-83plus mit Drucker	2,00	1.140	PUR / PA Tandem	660200001
HU PW 20TR-83plus	2,00	1.140	PUR / PA Tandem	660200002



Edelstahl-Handgabelhubwagen mit integrierter Waage HU PWE

Für den professionellen Transport und das Wiegen von palettierten Gütern in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen und Lebensmittel-Industrie

- Tara, PC-Schnittstelle (RS232), automatische Nullstellung.
- Geteilte Schubstangen mit mittig angeordneten Wägezellen.
- Kleinster Messwert 1 kg.
- Unterfahrhöhe 85 mm.
- LED-Anzeige (83plus), 6-stellig, 20 mm Ziffernhöhe.
- Mit Zähl- und Summierfunktion.
- PC-konfigurierbar.
- Einfache Justage, justiert auf $\pm 0,1$ % vom Endwert.
- Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten.



Bezeichnung	Tragfähigkeit [t]	Gabellänge [mm]	Bereifung	Bestellnummer
HU PW 20TR-83plus	2,00	1.140	PUR / PA Tandem	660300000

Scherenhubtisch, verfahrbar HU HF/S

Für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten.

- Einfachscher.
- Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, serienmäßige Feststellbremse an einer Lenkrolle.
- Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung – ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.
- Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.
- Batterie und Ladegerät sind bei Modellen mit Elektrohydraulikaggregat im Lieferumfang enthalten.
- Entspricht der EN 1570 und Maschinen-Richtlinie 98/37 EG.



Bezeichnung	Tragfähigkeit [t]	Plattformhöhe max - min. [mm]	Plattformabmessungen L x B [mm]	Bestellnummer
HF 015-078SM	0,15	780 - 255	760 x 450	660400001
HF 030-084 SM	0,30	840 - 255	840 x 500	660400002
HF 030-084 SE	0,30	840 - 255	840 x 500	660400003
HF 050-090 SM	0,50	900 - 255	1.030 x 610	660400004
HF 050-090 SE	0,50	900 - 255	1.030 x 610	660400005
HF 080-105 SM	0,89	1.050 - 360	3.350 x 840	660400006
HF 080-105 SE	0,89	1.050 - 360	3.350 x 840	660400007
HF 100-105 SM	1,00	1.050 - 360	2.000 x 1.000	660400008
HF 100-105 SE	1,00	1.050 - 360	2.000 x 1.000	660400009
HF 125-105 SE	1,25	1.050 - 360	1.350 x 840	660400010
HF 125-105SE	1,25	1.050 - 360	1.350 x 840	660400011