

Seilzug LM

Tragfähigkeit 500 - 1.800 daN

Durch Verwendung von Gußteilen aus Leichtmetall-Legierungen ergibt sich ein korrosionsgeschütztes Zieh- und Spanngerät mit geringem Gewicht.

Das Sperrklinkensystem gewährleistet eine sichere Funktion, dauergeschmierte Lager für die lasttragenden Wellen verringern den Verschleiß.

Federn und Wellen sind aus rostfreiem Stahl; Tragmittel ist ein verzinktes drallarmes Spezial-Stahlseil.

Die Geräte sind mit bruchfesten, geschmiedeten Trag- und Lasthaken ausgestattet, die serienmäßig mit Sicherheitsbügeln versehen und um 360° drehbar sind.

Der Seilzug LM kann wahlweise 1- oder 2-strangig verwendet werden. Bei 2-strangigem Betrieb wird die Zugfähigkeit verdoppelt bei gleichzeitiger Halbierung der Hubhöhe.



Bezeichnung	1-strangige Ausführung			2-strangige Ausführung			Nettogewicht [kg]	Hebel-länge [mm]	Hakenmaul-öffnung [mm]	Seil-Ø [mm]	Bestellnummer
	Zugkraft [daN]	Arbeitsweg [m]	Bauhöhe [mm]	Zugkraft [daN]	Arbeitsweg [m]	Bauhöhe [mm]					
115 D-V	500	4,6	550	1.000	2,3	700	4,50	420	22	4,8	662000001
202 WN-V	500	6,0	525	1.000	3,0	690	5,20	520	22	4,8	662000002
434 WN-V	500	9,0	550	1.000	4,5	710	5,80	530	22	4,8	662000003
S 434 WN-V	700	6,0	565	1.400	3,0	725	6,00	530	22	5,6	662000004
S 404 WN-V	900	5,2	575	1.800	2,6	720	5,90	635	22	6,4	662000005

Seilklemme LMG

Tragfähigkeit 2.000 - 5.000 daN

Die LITTLE MULE® Seilklemme ist ein Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen aller Art bis zu einer Materialfestigkeit von max. 1770 N/mm².

Parallele Klemmbacken geben einen rutschfesten Halt, ohne das Seil zu beschädigen. Eine spezielle Führung verhindert einerseits ein Herabfallen der Klemme vom Seil und ermöglicht andererseits sofortiges Lösen.

Das Modell LMG II-X ist mit geriffelten Klemmbacken ausgestattet und eignet sich für Seile mit einer Materialfestigkeit von bis zu 1960 N/mm².



Bezeichnung	Zugkraft [daN]	Seil-Ø [mm]	Zugöse [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
LMG I	2.000	5 - 15	31 x 4	1,60	662102000
LMG II	3.000	8 - 20	31 x 44	2,90	662103000
LMG II-X	3.000	8 - 20	31 x 44	2,90	662103001
LMG III	5.000	18 - 32	66 x 93	9,50	662105000