

Klemmbalken

Aluminium Klemmbalken

mit beiderseits rutschfesten Gummifüßen

- Rohre aus hochwertigem Aluminium.
- Statt der Füße sind weitere Endkombinationen wie z. B. Rundbolzen für 20 oder 25 mm Ankerschienen möglich.
- Abspernetze oder Rahmen können gut mit diesen Klemmbalken kombiniert werden.

Durchmesser [mm]	Verstellbereich [mm]	Gewicht [kg/St.]	Bestellnummer
42	2.100 - 2.470	5,30	190805001
42	2.350 - 2.720	5,50	190805002
38	2.260 - 2.630	4,60	190805003
52	2.100 - 2.800	5,70	190805004



Klemmbalken

2,0 - 2,7 m Nutzlänge

- Rohre aus hochwertigem Stahl.
- Glasfaserverstärkte Kunststoffteile.
- Stufenlose Schnellverstellung.
- Beide Andruckteile sind gelenkig, daher ist eine Schrägstellung bis 15° in alle Richtungen möglich.
- Gefahrlose Entriegelung der Spreizmechanik, Spannhebel schlägt nicht zurück.
- Teleskop bleibt in eingestellter Position.
- Krepp-Gummischeiben (Druckteller mit extra hohem Reibwert halten die Stangen lastnah sicher).
- Statt der Füße sind weitere Endkombinationen wie, z. B. Rundbolzen für 20 oder 25 mm Ankerschienen möglich.
- Abspernetze oder Rahmen können gut mit diesen Klemmbalken kombiniert werden.

Bestellnummer

190806001



Abbildungen können in Farbe und Ausführung abweichen.