

Farbcodierung		Lastaufnahmemittel							Abdeckstopfen ③											
Typ	Tragfähigkeit (kN)	Seilschleufe	Seilschleufe Plus	Lifty	Lifty verseilt	Wirbelstar ① unter Last drehbar	Wirbelstar KH unter Last drehbar	Wirbelstar KH mit Adapterring unter Last drehbar	Kunststoff (Betongrau)	Kunststoff (Transparent) ②	Edelstahl mit Schlitz oder Innensechskant	Kunststoff (Betongrau)	Edelstahl mit Schlitz oder Innensechskant	Kunststoff (Betongrau)	Kunststoff (Betongrau)	Edelstahl mit Schlitz oder Innensechskant	Edelstahl	Edelstahl mit Schlitz oder Innensechskant		
PHILIPP Standard Gewinde-Transportankersystem	Die PHILIPP Kennzeichnungsringe gewährleisten eine einfache und sichere Zuordnung der eingebauten Gewinde-Transportanker zur passenden Lastklasse des Lastaufnahmemittels.  Kennzeichnungsring System: Standard M/RD Größen: Typ 12 bis 60 Artikel-Nr.: 74KR___  Kennzeichnungsring mit Clip System: Standard M/RD Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 74KR___CLIP																			
12	5	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: RD-Gew. 69RD___ M-Gew. 69M___	Größen: 12 bis 36 Artikel-Nr.: RD-Gew. 69QRD___ M-Gew. 69QM___	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: RD-Gew. 62LI___M	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: RD-Gew. 62LI___MDS	Größen: 12 bis 60 Artikel-Nr.: RD-Gew. 62WS___M	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: RD-Gew. 62WS___KH M-Gew. 62WS___MKH	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASS___	Größen: 12 bis 60 Artikel-Nr.: 72KAS___	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASKHN___VA	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASKHN___	Größen: 12 bis 60 Artikel-Nr.: 72ASSAT___VA	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASO1224PLAN 72ASO3042PLAN 72ASO52PLAN	Größen: 12 bis 24 Artikel-Nr.: 72ASO	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASO___VA	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASO1224VA 72ASO3042VA 72ASO52VA	Größen: 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72ASMAX___190VA	Größen: 12 bis 36 Artikel-Nr.: 72ASMAX___190VA		
Haltestopfen / Aussparungsteller ③	Einbau oberflächenbündig Gewindeadapter Größen: Typ 12 bis 52 Artikel-Nr.: 72GST___			-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		KHN-System (Lifty)					-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		WS-System (Wirbelstar)					-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KH-System (Wirbelstar KH)			-	-			-			-	-		-	-	-	-	-	-
					-	-			-			-	-		-	-	-	-	-	-
					-	-			-			-	-		-	-	-	-	-	-
		KH-System (Wirbelstar KH)		-	-	-	-			-	-	-	-	-						
	-		-	-	-			-	-	-	-	-								
	-		-	-	-			-	-	-	-	-								
			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-			

① Größe 56 und 60 nur in RD-Gewinde, Schrägzug nur <math>30^\circ</math> möglich, Schrägzug > <math>30^\circ</math> und Querkzug nicht möglich. ② Die Verwendung dieses Abdeckstopfens in Kombination mit den Kennzeichnungsringen 74KR\_\_\_ und 74KR\_\_\_CLIP ist nicht möglich. ③ Sonderlösungen der Haltestopfen / Aussparungsteller sowie der Abdeckstopfen auf Anfrage!  
Dies ist nur ein Auszug aus den Verwendungsanleitungen. Dieser gilt nur in Verbindung mit den jeweiligen Verwendungsanleitungen der Lastaufnahmemittel und Zubehörteile.